

## Mostík jednostranný / Mostík obojstranný



masívne prevedenie / nízka hmotnosť / stabilita pri náročnej práci ✓

### Mostík jednostranný Forte

Počet nášlapov 1x3 až 1x8.

Rozmery protišmykovej podlažky 564x768 mm.

Výška podlažky 0,62 – 1,68 m.

### Mostík obojstranný Forte


Počet nášlapov 2x3 až 2x8.

Rozmery protišmykovej podlažky 564x806 mm.

Výška podlažky 0,62 – 1,68 m.

#### Voliteľné doplnky:

- Madlo
- Prepravné kolieska (pevné alebo odpružené)



150 kg max 1,68 m

Typ	C/mm	F/mm	G/m	H/m	h/m	ZT/m	S	kg
9503	689	-	1,09	1,66	0,62	-	1 × 3	22,0
9504	713	-	1,19	1,87	0,83	-	1 × 4	23,5
9505	737	900	1,33	2,08	1,04	0,27	1 × 5	26,6
9506	761	1100	1,43	2,29	1,26	0,48	1 × 6	27,9
9507	785	1300	1,54	2,50	1,47	0,69	1 × 7	29,6
9508	809	1500	1,64	2,71	1,68	0,90	1 × 8	31,0

Typ	C/mm	F/mm	G/m	H/m	h/m	ZT/m	S	kg
9703	689	-	1,32	1,66	0,62	-	2 × 3	22,9
9704	713	-	1,50	1,87	0,83	0,38	2 × 4	25,6
9705	737	900	1,71	2,08	1,04	0,59	2 × 5	28,3
9706	761	1100	1,89	2,29	1,26	0,44	2 × 6	30,5
9707	785	1300	2,07	2,50	1,47	0,65	2 × 7	32,4
9708	809	1500	2,24	2,71	1,68	0,86	2 × 8	34,5